

## エスカレータ仕様一覧表

基本仕様	設置台数	2台
	型名	S1000（透明形欄干照明なし）
	設置環境	準屋外型
	欄干有効巾	1000mm
	踏段巾	1004mm
	公称輸送能力	9000人/毎時
	速度	30m/min
	傾斜角度	30度
	制御方式	インバータ制御
	操作方式	手動キースイッチ式
	動力用電源電圧・周波数	210V・60Hz
	照明用電源電圧・周波数	100V・60Hz
	2014年新耐震対応	あり：建屋側中規模地震時層間変形角：1/200 ES層間変形角：1/40（トラス部両端非固定）
意匠仕様	内側板	平面透明強化ガラスパネル8mm（直角割付）
	内側板飛散防止フィルム貼	あり：JEAS-525対応
	アウターデッキボード	ステンレスヘアライン仕上
	インナーデッキボード	ステンレスヘアライン仕上
	スカートガード	低摩擦コーティング仕上＋スカートガード照明付
	移動手すり	ウレタン製（メーカー標準色）
	踏板	アルミ合金ダイカスト
	クリートライザー	アルミ合金ダイカスト
	デマケーションライン	プラスチック成形品（黄：3方向）
	床板	ステンレスエンボス加工仕上
	くし	プラスチック成形品（黄）
特記事項	自動運転	あり
	重負荷仕様	なし
	音声合成アナウンス装置	あり：特殊アナウンス対応
	スピーカー数	2箇所/台（下部：左，上部：右）
	故障表示	なし
	監視盤出力信号	なし
	三角ガード板	あり：左側1箇所（30°用）
	進入防止板：両サイド	あり：上部側両サイド
	進入防止板：中間	あり：上下部
	駆け上がり防止板	あり：下部側両サイド
	床板階床銘版	あり
	ツナギ床板（左右外側）	あり：上下部
	ツナギ床板（中間部）	あり：上下部
	中間サポート	あり：3箇所
	外装工事	あり：スチールフッ素焼付塗装仕上（建築工事） 落下防止柵及び化粧枠を含む
外装照明	なし	