

# エレベータ仕様一覧表

基本仕様	機種形名	特注機械室レス	かご室	天井	全面LEDガラスクロス天井
	用途	乗用（福祉対策付）		壁	鋼板塗装仕上
	制御方式	可変電圧可変周波数制御		扉	鋼板塗装仕上
	操作方式	乗合全自動方式		戸窓	あり、（シースルードア）強化合せガラス（扉面段差なし） W×H=350×1700
	積載量（定員）	1350kg（20名）		袖壁・出入口柱	ステンレスヘアライン仕上
	定格速度	60m/min		出入口上板	ステンレスヘアライン仕上
	戸閉方式	2枚戸両引き		巾木	ステンレスヘアライン仕上（キックプレート兼用、H=350）
	出入口幅×高さ	900mm×2100mm		床	樹脂タイル2t
	かご内法間口×奥行×高さ	1400mm×2150mm×2300mm		敷居	アルミ製
	停止数	正面：1階, 2階（2停止）		かご操作盤	一般用：袖壁一体型（正面・背面…計2面）、 車いす用：両側面壁取付（計2面）
	動力用電源電圧・周波数	210V・60Hz		かご操作盤プレート	ステンレスヘアライン仕上
照明用電源電圧・周波数	100V・60Hz	かごボタン	一般・車いす共クリック式ボタン（φ30程度） 黄橙色LED点灯		
その他	耐震設計施工指針耐震クラス	クラスA14	インジケータータイプ	一般用：液晶式・車いす用セグメントLED（メーカー標準品）	
	敷居間隔	10mm	換気装置	ラインフローファン	
	ドアセンサー機能	多光軸ドアセンサ	手摺	丸形ステンレスφ32相当 二面取付（両側面）	
福祉対策	かご呼び取消機能	あり	鏡	ステンレス鏡面バックミラー（正面・背面共出入口上板に設置）	
	車いす対応	あり：制御機能	壁保護幕	あり：磁石式	
	視覚障がい者対応	あり	床保護マット	あり：筋入りゴムマット	
	点字名板	あり：直打ち式	公共建築工事標準仕様	あり：平成31年版に準拠	
管制運転	音声アナウンス	あり：かご室音声合成アナウンス、階床案内メッセージ特殊	インターホン型式	24V型	
	聴覚障がい者対応	あり：インターホン呼び出しボタン応答灯	乗場インターホンBOX	なし	
	地震時時管制運転	あり：P波+S波センサー付3段設定（普通級）・リスタート機能付	防犯警報運転	あり：かご内インターホン釦押下時、ベル連動・各階強制停止運転	
	火災時管制運転	あり：火報連動式	無電圧接点支給	なし	
乗場	停電時自動着床バッテリー装置	あり	かご室スピーカー	なし	
	ピット冠水時管制運転	あり	かご内ITVカメラ	あり	
	三方枠	大枠角型、ステンレヘアライン仕上	同上乘場液晶モニター	あり	
	幕板	あり	かご内指詰め防止センサー	あり	
	戸	ステンレスヘアライン仕上	かご内インターホン乱用防止カバー	あり：一般・車いす共	
	乗場戸窓	強化合せガラス（仕上面段差なし）W×H=350×1700	レール支持方式	1フロア1ブラケット（レールサイズアップ）	
	乗場戸窓	大形窓網入り合わせガラス（200×1300mm）仕上面段差なし	高調波対策	あり：ACリアクトル付(Ki=1.4)	
	遮煙機能	あり（防火設備）	フェッシャープレート	あり：エレベーター工事	
	敷居	アルミ製	国際シンボルマーク	あり：100口を各階乗場に設置	
	乗場インジケータ	押しボタン一体型、プレート：ステンレスヘアライン仕上	点字注意名板	あり：各階乗場及びかご内に設置	
乗場ボタン	一般・車いす共クリック式ボタン（φ30程度） 黄橙色LED点灯、2Fのみ防滴対応	煙感知器点検口用スイッチ	あり		
運転・休止スイッチ	乗場インジケータ組込（タイマー機能付）	監視盤	なし		